

GXP2140

Téléphone IP pour entreprises



GXP2140

Le GXP2140 est un téléphone IP de pointe qui dispose de 4 lignes, un écran couleur LCD TFT 4.3", 5 touches programmables contextuelles dédiées XML, double ports réseau Gigabit, PoE et Bluetooth intégrés, conférence à 5 participants et crochet commutateur électronique (EHS). Le GXP2140 offre une qualité audio supérieure HD sur combiné et haut-parleur, des fonctionnalités de téléphonie et une technologie de pointe, un service d'information et d'application personnalisable, une mise en service automatisée pour un déploiement facile, une large interopérabilité avec la plupart des dispositifs SIP tiers et plateformes SIP/NGN/IMS. Le GXP2140 est compatible avec le module l'extension GXP2200, permettant un accès rapide et facile à jusqu'à 40 contacts. Idéal pour les entreprises et les PME, le GXP2140 offre une solution idéale pour les utilisateurs commerciaux à la recherche d'un téléphone IP multi-ligne de haute qualité avec des fonctions et performances avancées.

Fonctionnalités Principales

- Ecran 480x272 TFT LCD couleur
- Deux ports réseau commutés 10/100/1000Mbps à détection automatique avec PoE intégré, Bluetooth, USB, EHS (crochet-commutateur électronique) avec les casques Plantronics, et la capacité de se connecter/alimenter 1 module d'extension avec écran LCD
- Approvisionnement automatisé utilisant TR-069 ou fichier de configuration XML crypté AES, TLS/SRTP/HTTPS pour une protection de pointe en matière de sécurité
- Service d'application personnalisé (météo, bourse, devises, etc.)

Corporate Headquarters:
126 Brookline Avenue, 3rd Floor
Boston, MA 02215, USA

Regional Offices: Dallas, TX, USA | Los Angeles, CA, USA | Casablanca, Morocco | Valencia, Venezuela | Hangzhou, China | Shenzhen, China

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.com

info@grandstream.com

GXP2140

Spécifications Techniques

Protocoles/Standards	SIP RFC3261, TCP/IP/UDR, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (enregistrement A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, LLDP, LDAP, TR-069, TLS, SRTP, IPV6
Interfaces réseau	Deux ports réseau commutés 10/100/1000Mbps à détection automatique avec PoE intégré
Écran graphique	Ecran 480x272 TFT LCD couleur
Bluetooth	Oui, Bluetooth V2.1
Touches de fonction	4 touches de ligne avec jusqu'à 4 comptes SIP, 5 touches programmables contextuelles dédiées XML, 5 touches de navigation/menu, 11 touches de fonction dédiées pour : MODE SILENCE, RÉPERTOIRE, MESSAGE (avec voyant lumineux), CASQUE D'ÉCOUTE, TRANSFERT, CONFÉRENCE, MISE EN ATTENTE, ENVOI/RECOMPOSITION, HAUT-PARLEUR, VOL+, VOL-
Codecs vocaux	G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (large-bande), et iLBC, DTMF intrabande et hors bande (audio, RFC2833, SIP INFO)
Ports Auxiliaires	Prise casque RJ9 (Fonction EHS avec casques Plantronics), USB, port module d'extension
Fonctionnalités de téléphonie	Appel en attente, transfert, renvoi d'appel, conférence à cinq, parcage d'appel, appel partagé/fonction d'équipe, annuaire téléchargeable (XML, LDAP, jusqu'à 2000 entrées), appel en attente, journal d'appels (jusqu'à 500 entrées), personnalisation de l'écran, numérotation automatique en mode décroché, réponse automatique, numérotation par simple clic, plan de numérotation souple, partage de bureau (hot desking), personnalisation des sonneries et tonalité lors des appels en attente, redondance serveur et basculement
Applications	Météo, devises, actualités (en développement), radio Internet (en développement), Last.fm (en développement), GMI disponible pour le développement d'applications personnalisées
Audio HD	Oui (Disponible pour combiné et haut-parleur)
Module d'extension	Oui, pour GXP2200EXT caractérisé par LCD graphique 128x384, 20 touches BLF/composition rapide avec une LED bicolore, 2 touches de navigation, et une consommation d'énergie inférieure à 1,2 W par unité.
Socle	Oui, permet 2 positions angulaires
Fixation murale	Oui
QoS	QoS couche 2 (802.1Q, 802.1p) et couche 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Sécurité	Mots de passe de niveaux utilisateur et administrateur, authentification MD5 et MD5-sess, fichier de configuration crypté AES, SRTP, TLS, protocole 802.1x d'authentification d'accès au média
Multilingue	Anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, russe, croate, chinois, coréen, japonais
Mise à jour/Mise en service	Mise à niveau du microprogramme via TFTP/HTTP/HTTPS, mise en service à grande échelle via protocole TR-069 ou fichier de configuration crypté XML
Alimentation et efficacité énergétique écologique	Adaptateur de courant universel fourni : Entrée : 100-240 V; sortie : +12 V, 1.0A ; Alimentation via Ethernet intégrée (802.3af); Consommation max. 6 W (sans GXPEXT)
Caractéristiques physiques	Dimensions : 228 mm (l) x 206 mm (H) x 46.5 mm (P); Poids de l'unité : 0,98 kg; poids de l'emballage : 1,55 kg
Température et humidité	32-104 °F / 0-40 °C, 10-90 % (sans condensation)
Contenu de l'emballage	Téléphone GXP2140, combiné avec cordon, socle, alimentation universelle, câble réseau, guide de démarrage rapide
Conformité	FCC Part 15 (CFR 47) Classe B, EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, EN62479 AS/NZS CISPR 22 Classe B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (alimentation)